

**Kunde: Lenze BO**

Ansprechpartner: Lenze

Telefon:



E-Mail:

Projekt:Antriebsachse: Kettenförderer 1300kg, 0,5 ms 0,5ms²**Kettenförderer**

Durchmesser Antriebsrolle	d	91,0 mm
Masse Kette	m_{Chn}	13,0 kg
Reibungskoeffizient Kette/Auflage	μ_{Gdn}	0,120
Wirkungsgrad Kette	η_{Chn}	0,950
Zusätzliche Kraft	F_{add}	0 N
Neigungswinkel	β	0 °
Reibungskoeffizient Last/Kette		
Trägheitsmoment Rollen	J_{sum}	2,64E-03 kgm ²

Kinematische Eckdaten

Zykluszeit	t	48,0 s
Max. Geschwindigkeit	v_{max}	0,500 m/s
Max. Beschleunigung	a_{max}	0,500 m/s ²
Max. bewegte Masse	$m_{sum,max}$	1313 kg

**Elektrisches Netz und Umgebungsbedingungen**

Elektrisches Versorgungsnetz		3AC 400 V 50 Hz
Max. Umgebungstemperatur Motor/Umrichter	ϑ_{opr}	30 °C / 40 °C
Aufstellhöhe	h	1000 m


Berechneter Bedarf der Anwendung

Max. Betriebspunkt	opr_{max}	105 1/min / 178 Nm / 1,16 kW
Effektive Eckleistung Anwendung	$P_{rms,cto}$	0,565 kW
Trägheitsmomente Anwendung	J_{min} / J_{max}	0,0296 kgm ² / 2,72 kgm ²
Max. Lastabstimmungsfaktor	$K_{J,max}$	2,0


Ausgewählte Produkte	Bemessungsdaten	Auslastung	
		Thermisch	Maximal
Motor	1 x MSEMXX080-32 P_N, n_N, M_N	49 %	
Getriebe	1 x g500-S220 (Direktanbau) $i_G, M_{per,out}$	29 %	81 %
		31 %	54 %
Elektromechanische Bremse	ohne Bremse		
Rückführung	ohne		



Anwendung: Geschwindigkeit



Anwendung: Bewegte Masse



Anwendung: Gegenkraft

