



Kunde: Lenze BO

Ansprechpartner: Lenze

Telefon:

E-Mail:

Projekt:



Antriebsachse: Kettenförderer 2000kg, 0,5 ms 0,5ms²

Kettenförderer

Durchmesser Antriebsrolle	d	91,0 mm
Masse Kette	m _{Chn}	13,0 kg
Reibungskoeffizient Kette/Auflage	μ _{Gdn}	0,120
Wirkungsgrad Kette	η _{Chn}	0,950
Zusätzliche Kraft	F _{add}	0 N
Neigungswinkel	β	0 °
Reibungskoeffizient Last/Kette		
Trägheitsmoment Rollen	J _{sum}	2,64E-03 kgm ²

Kinematische Eckdaten

Zykluszeit	t	96,0 s
Max. Geschwindigkeit	v _{max}	0,500 m/s
Max. Beschleunigung	a _{max}	0,500 m/s ²
Max. bewegte Masse	m _{sum,max}	2613 kg



Elektrisches Netz und Umgebungsbedingungen

Elektrisches Versorgungsnetz		3AC 400 V 50 Hz
Max. Umgebungstemperatur Motor/Umrichter	θ _{opr}	30 °C / 40 °C
Aufstellhöhe	h	1000 m


Berechneter Bedarf der Anwendung

Max. Betriebspunkt	opr _{max}	105 1/min / 358 Nm / 2,30 kW
Effektive Eckleistung Anwendung	P _{rms,cto}	0,976 kW
Trägheitsmomente Anwendung	J _{min} / J _{max}	0,0296 kgm ² / 5,41 kgm ²
Max. Lastabstimmungsfaktor	K _{J,max}	4,1


Ausgewählte Produkte	Bemessungsdaten	Auslastung	
		Thermisch	Maximal
Motor	1 x MSEMXX080-32 P _N , n _N , M _N	84 %	
Getriebe	1 x g500-S400 (Direktanbau) i _G , M _{per,out}	32 %	94 %
		29 %	52 %
Elektromechanische Bremse	ohne Bremse		
Rückführung	ohne		



Anwendung: Geschwindigkeit



Anwendung: Bewegte Masse



Anwendung: Gegenkraft

